

Modelo	Pies	Distancia entre bastidores	Longitud máxima para los dados	Maxima velocidad de tonelaje	Velocidad de formado	Abertura minima	Carrera	Abertura Maxima	Claro de garganta desde el centro de los dados	Velocidad de proximacion	Velocidad de Formado	Velocidad de retono	Motor	Peso aproximado de embarque
90MX6	6	6'-6-1/2"	8	75	90	7	8	15	7	700	1 to 75	1 to 565	20	14,300
90MX8	8	8'-6-1/2"	10											16,800
90MX10	10	10'-6-1/2"	12											19,300
135MX6	6	6'-6-1/4"	8	55	135	7	8	15	7	700	1 to 55	1 to 540	25	15,800
135MX8	8	8'-6-1/4"	10											18,000
135MX10	10	10'-6-1/4"	12											20,800
135MX12	12	12'-6-1/4"	14											24,800
175MX6	6	6'-6-3/4"	8	45	175	7	10	17	8	600	1 to 45	1 to 485	25	19,500
175MX8	8	8'-6-3/4"	10											22,000
175MX10	10	10'-6-3/4"	12											25,500
175MX12	12	12'-6-3/4"	14											30,300
230MX8	8	8'-6-1/2"	10	35	230	7	10	17	8	600	1 to 35	1 to 430	25	26,300
230MX10	10	10'-6-1/2"	12											30,200
230MX12	12	12'-6-1/2"	14											34,500
350MX8	8	8'-6"	10	30	350	8	10	18	10	300	1 to 30	1 to 330	30	35,300
350MX10	10	10'-6"	12											39,600
350MX12	12	12'-6"	14											45,000