

Modelo	Pies	Distancia entre bastidores	Longitud maxima para los dados	Maxima velocidad de tonelaje	Velocidad de formado	Abertura minima	Carrera	Abertura Maxima	Claro de garganta desde el centro de los dados	Velocidad de proximacion	Velocidad de Formado	Velocidad de refono	Motor	Peso aproximado de embarque
60PF4	4	4' - 6"	6	35	25	9	11	20	10	180	1 to 70	1 to 195	7.5	9,100
90PF6	6	6'-6-1/2"	8	60	67	7	8	15	7	260	1 to 80	1 to 280	15	13,300
90PF8	8	8'-6-1/2"	10											15,800
90PF10	10	10'-6-1/2"	12											18,300
135PF6	6	6'-6-1/4"	8	41	101	7	8	15	7	200	1 to 55	1 to 185	15	14,800
135PF8	8	8'-6-1/4"	10											17,000
135PF10	10	10'-6-1/4"	12											19,800
135PF12	12	12'-6-1/4"	14											23,800
175PF6	6	6'-6-3/4"	8											30
175PF8	8	8'-6-3/4"	10	21,000										
175PF10	10	10'-6-3/4"	12	24,500										
175PF12	12	12'-6-3/4"	14	29,000										
230PF6	6	6'-6-1/2"	8	26	172	7	10	17	8	155	1 to 35	1 to 175	15	
230PF8	8	8'-6-1/2"	10											29,200
230PF10	10	10'-6-1/2"	12											33,500
230PF12	12	12'-6-1/2"	14											39,500
350PF8	8	8'-6"	10											15
350PF10	10	10'-6"	12	38,600										
350PF12	12	12'-6"	14	44,000										
350PF14	14	14'-6"	16	50,500										